#### HOLZ IST UNSERE WELT



# Bambus Terrassendiele Bamboo Xtreme R13 Bombiert GRAD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55084/3285
 21 mm
 119 mm
 1.850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendielen aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Mit dem modernen Verlegesystem clipJuAn können die Dielen schnell, einfach und fachgerecht verlegt werden. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.




Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

#### **EIGENSCHAFTEN**





Dauerhaftigkeitsklasse 1







25 Jahre Garantie

### **SPEZIFIKATION**

Stärke	21 mm
Breite	119 mm
Länge	1 850 mm
Gewicht	5,313 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708









Terrassendiele	
Modell	Bamboo X-treme® GRAD
Holzart/Material	Bambus
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
Rutschklasse	R13
UK Abstand (empfohlen)	450 mm

## **ZUBEHÖR**

# Verlegesysteme

Unterkonstruktion GF	RAD Perfect Rail		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion G	RAD Perfect Rail		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0052	1 Stk.	39 mm	63 mm

55040/0052	1 Stk.	39 mm	63 mm
Unterkonstruktion (	RAD Perfect Rail		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm
Unterkonstruktion (	GRAD Perfect Rail		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	1 Stk	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion G	RAD Perfect Rail		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0051	1 Stk.	56 mm	63 mm

 $\label{lem:mehr:loww.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708$ 





#### HOLZ IST UNSERE WELT



**Unterkonstruktion GRAD Perfect Rail** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0055 1 Stk. 56 mm 63 mm

**Befestigung GRAD Stab** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0037 1 Stk. 17 mm 60 mm

**Antislip Kralle GRAD** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0107 50 Stk. 110 mm 110 mm

Alu Entwässerungsrinne GRAD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55040/0067
 21 mm
 120 mm

Demontageschlüssel GRAD für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0012 2 Stk. 0 mm 0 mm

Blendenhalter GRAD für Flat Rail B2

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0044 1 Stk. 12 mm 55 mm

**Blendenhalter GRAD Flat Rail B1** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0043 1Stk. 12 mm 55 mm

Blendenhalter GRAD für Flat Rail B3

 Artikel-Nr.
 Verpackung
 Stärke
 Breite

 55040/0048
 1 Stk.
 12 mm
 55 mm

**Blendenbefestigung GRAD Top Cube** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0045 4 Stk. 0 mm 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708







**Rail Verbindung GRAD Top Link** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0050 20 Stk. 0 mm 0 mm

**Rail Verbindung GRAD Top Link** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0046 1Stk. 0 mm 0 mm

**GRAD Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail** 

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0078 1Stk. 26 mm 50 mm

### Unterkonstruktion

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55636/0142
 45 mm
 70 mm

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55636/0140
 45 mm
 70 mm

#### Unterlage

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55011/0166
 0.07 mm
 1500 mm
 10000 mm

## Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0027 40 Stk.** 

**Stellfuss Versteifung TOP+** 

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0047 80 Stk.** 

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708





#### HOLZ IST UNSERE WELT



## Oberflächenpflege

FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1501 12-15m²/I** 

FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1500 12-15m²/l** 

**FAXE Stirnkantenwachs Natur** 

Artikel-Nr.

55020/1504

**Woca Exterioröl Teak** 

Artikel-Nr.

55085/4000

Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.

55085/6001

**FAXE Terrassenreiniger** 

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1502 12-15m²/I** 

**Woca Exterior Wood Cleaner** 

Artikel-Nr.

55085/4001

Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.

55022/0002

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708









## Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge 55040/0081 0 mm 0 mm 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-r13-bombiert-grad~p16138708



