

## CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

### DOP Nr.:

**DOP: 615**

- |                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkts                    | <b>EGGER Dekorative MDF E1E05 TSCA MB CE EAC<br/>Trägerplatte: EGGER MDF roh E1E05 TSCA MB CE EAC<br/>Rez.: 615</b> |
| 2. Verwendungszweck                                     | <b>Platten für Innenverwendung als nichttragende Bauteile im<br/>Trockenbereich</b>                                 |
| 3. Hersteller                                           | <b>EGGER Gruppe<br/>Fritz Egger GmbH &amp; Co OG<br/>Weiberndorf 20<br/>6380 St.Johann in Tirol<br/>Österreich</b>  |
| 4. Bevollmächtigter Vertreter                           | <b>entfällt</b>                                                                                                     |
| 5. System zur Überprüfung der<br>Leistungsbeständigkeit | <b>System 4</b>                                                                                                     |
| 6. Harmonisierte Norm                                   | <b>EN 13986:2004+A1:2015</b>                                                                                        |
| Notifizierte Stelle                                     | <b>entfällt</b>                                                                                                     |

## 7. Erklärte Leistung(en)

| Mechanische Eigenschaften<br>Plattenmittelwerte* <sup>1</sup>     | Einheit                | Plattendicken            |          |           |           |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|---|
|                                                                   | [mm]                   | > 6 - 9                  | > 9 - 12 | > 12 - 19 | > 19 - 30 | - |
| <b>Biegefestigkeit EN 310</b>                                     | [N/mm <sup>2</sup> ]   | 32,0                     | 32,0     | 30,0      | 28,0      |   |
| <b>Querzugfestigkeit EN 319</b>                                   | [N/mm <sup>2</sup> ]   | 1,10                     | 0,90     | 0,80      | 0,70      |   |
| <b>Biege- und Elastizitätsmodul EN 310</b>                        | [N/mm <sup>2</sup> ]   | 3000                     | 3000     | 2900      | 2800      |   |
| <b>Dickenquellung 24h EN 317</b>                                  | [%]                    | 17                       | 15       | 10        | 8         |   |
| <b>Formaldehydabgabe EN 13986</b>                                 |                        | E1 (E1E05), TSCA, CARB2  |          |           |           |   |
| <b>Brandverhalten</b>                                             |                        | gemäß Tabelle 8 EN 13986 |          |           |           |   |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12524*<sup>2</sup></b>           |                        |                          |          |           |           |   |
| ▪ feucht                                                          | [μ]                    | 12                       |          |           |           |   |
| ▪ trocken                                                         | [μ]                    | 20                       |          |           |           |   |
| <b>Luftschalldämmung EN 140-3</b>                                 |                        | NPD                      |          |           |           |   |
| <b>Schallabsorption EN 354</b>                                    |                        |                          |          |           |           |   |
| Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz                                 | [α]                    | 0,10                     |          |           |           |   |
| Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz                               |                        | 0,20                     |          |           |           |   |
| <b>Wärmeleitfähigkeit EN 12664*<sup>2</sup></b>                   |                        |                          |          |           |           |   |
| Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m <sup>3</sup> | [W/mK]                 | 0,10                     |          |           |           |   |
| <b>Biologische Dauerhaftigkeit EN 335</b>                         | [Gebrauchs-<br>klasse] | 1                        |          |           |           |   |
| <b>PCP Gehalt</b>                                                 | [ppm]                  | < 5                      |          |           |           |   |

\*1 Merkmale der Leistungserklärung sind für folgende Produktionsstandorte der EGGER Gruppe gültig: Brilon (DE), Wismar (DE)

\*2 Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m<sup>3</sup>

## 8. Nicht anwendbar

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

**Manfred Riepertinger**Head of Core Material Management  
EGGER group

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)