

## Betonschalung Eukalyptus PRO 185/185 11-fach EN314-2/KL3 E1E05, FSC MIX 95 %

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>01462/0040</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Betonschalung Eukalyptus PRO ist eine Sperrplatte mit beidseitiger Filmbeschichtung für gängige Schalungseinsätze.  
Das Eukalyptusholz stammt aus Plantagenanbau.

Die Sperrplatte besteht aus dünn geschälten Eukalyptusfurnieren.  
Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise angeordnet. Die Mittellagen sind bei allen Plattenformaten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung maschinell gefügt. Im Format 3000 x 1500mm sind die Decklagen maschinell gefügt.  
Durchschnittliche Rohdichte ca. 600 kg/m<sup>3</sup>.



### EIGENSCHAFTEN

E1E05

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>18 mm</b>
Breite	<b>1 250 mm</b>
Länge	<b>2 500 mm</b>
Gewicht	<b>34,593 kg</b>
<b>Sperrholz</b>	
Lizenznummer	<b>FSC® - C016681</b>
Holzart	<b>Eukalyptus</b>
Oberfläche	<b>Film / Film</b>
Oberflächen-Struktur	<b>Glatt</b>
Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> )	<b>185/185</b>
Verleimungsklasse	<b>EN 314-2/KL3</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-eukalyptus-pro-185185-11-fach-en314-2kl3-e1e05--fsc-mix-95-%2525-p15099167>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

