HOLZ IST UNSERE WELT



Tilo Vinylboden Novo SPA Eiche Sand, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge


 46049/0210
 5 mm
 225 mm
 1220 mm


Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



EIGENSCHAFTEN

_	längs- und stirnseitige
	FIX-Verbindung





















integrierte Trittschalldämmung







SPEZIFIKATION

Stärke	5 mm
Breite	225 mm
Länge	1 220 mm
Gewicht	18,25 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron-twist-plus-lackiert~p15743447

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Boden	
Modell	Sand
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31
Herstellernummer	100053601

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Sand, MDF, Dekor-foliert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 46139/0025
 50 mm
 16 mm

Montage

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

39677/0001

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron-twist-plus-lackiert~p15743447

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Pflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr. 11

45121/0007

Unterlagsmatten

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0033
 0,2 mm
 2 000 mm

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 μm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0034
 0,2 mm
 2 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr. Inhalt **45138/0051 16 kg**

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr. Inhalt **45138/0052 6 kg**



QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



