## HOLZ IST UNSERE WELT



## EGGER OSB 3 Flammex B-s1, d0

Artikel-Nr. Stärke L x B

09039/0156 12 mm 2500 x 1250 mm

Die Egger OSB Flammex ist eine OSB 3 Platte mit einer einseitigen weißen, schwerentflammbaren Beschichtung. Diese bildet im Falle eines Brandes eine schäumende Barriere, die der Ausbreitung von Flammen entgegenwirkt.

Egger OSB sind dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Mikrofurnieren sog. Strands gemäß DIN EN 300. Die besondere Strandgeometrie (Länge bis 160 mm) und die hohe Strandorientierung der Deckschichten sorgen für beste technische Eigenschaften.



## **EIGENSCHAFTEN**

EN OSB3 nach EN 300

CE Zertifizierung CE 0765-CPD-0353 Nutzungsklasse 1: tragende Zwecke, trocken

Nutzungsklasse 2: tragende Zwecke, feucht

B-s1, d0

## **SPEZIFIKATION**

Stärke	12 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	25 kg
Platte	
Calauras antilamentas	ie.

Schwer entflammbar

Feuchtebeständig

tragende Verwendung

Ja

Ja

 $mehr\ Informationen\ http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0~p18180227$ 

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









OSB	
Verbindung	stumpf
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0~p18180227



