### HOLZ IST UNSERE WELT



# EGGER OSB 3 Flammex B-s1, d0, N&F

Artikel-Nr. Stärke L x B

09046/0078 18 mm 2500 x 675 mm

Die Egger OSB Flammex ist eine OSB 3 Platte mit einer einseitigen weißen, schwerentflammbaren Beschichtung. Diese bildet im Falle eines Brandes eine schäumende Barriere, die der Ausbreitung von Flammen entgegenwirkt.


Egger OSB sind dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Mikrofurnieren sog. Strands gemäß DIN EN 300. Die besondere Strandgeometrie (Länge bis 160 mm) und die hohe Strandorientierung der Deckschichten sorgen für beste technische Eigenschaften.



## **EIGENSCHAFTEN**

EN OSB3 nach EN 300

CE Zertifizierung CE 0765-CPD-0353 Nutzungsklasse 1: tragende Zwecke, trocken



### **SPEZIFIKATION**

Stärke	18 mm
Breite	675 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	18 kg
Platte	
Schwer entflammbar	Ja
Feuchtebeständig	Ja
tragende Verwendung	Ja

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0--nf~p18180247

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







## HOLZ IST UNSERE WELT

OSB	
Verbindung	Nut + Feder
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0--nf~p18180247



