Twin Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55014/1026	**0 mm**	**0 mm**	**0 mm**

Die Twin Befestigung eignet sich hervorragend zur Befestigung von seitlich genuteten Terrassendielen aus bewegungsarmen Hölzern und WPC (z.B. TimberTech).
Die Geometrie ist auf das Alu Unterkonstruktionsprofil abgestimmt und nur in Kombination damit verwendbar. Die Edelstahlplatte fixiert mit Hilfe der Bohrschraube die genuteten Dielen auf dem Alu-Profil.
Gleichmäßiger Fugenabstand zwischen den Dielen von 6 mm.

Nutgeometrie:

- Nuttiefe: min. 7,5 mm
- Nutbreite: min. 2 mm
- Nutwandstärke: von 2 bis 12,5 mm

200 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: nur in Verbindung mit der Frischeis Alu Unterkonstruktion (55016/0001 oder 55016/0002) verwendbar



EIGENSCHAFTEN



Twin TimberTech

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/twin-befestigung-inkl-schrauben-~p1003883

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

SPEZIFIKATION

Gewicht	**1,7 kg**
Terrassendiele	
Modell	**Twin**
Terrassen Zubehör	
Verpackung	**200 Stk.**
Lieferumfang	**200 Systemschrauben BS**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/twin-befestigung-inkl-schrauben-~p1003883

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.