Fassadenprofil Thermo-Esche vertikal Glattkant Grad®



Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55745/0533	**20 mm**	**52 mm**	**3 300 mm**

Mit GRAD setzen Sie auf ein ultra-widerstandsfähiges Material: Dieser besondere Clip wird aus POM (Polyoxymethylen) hergestellt – einem Kunststoff mit höchsten technischen Eigenschaften, der zum Beispiel auch bei der Herstellung von Skischuhen eingesetzt wird. Zudem hat clipJuAn® die härtesten Tests erfolgreich durchlaufen, speziell in Bezug auf Scherkräfte unter extremen Temperaturschwankungen.

Dauerhaftigkeit und Stabilität
>> Die Abstände zwischen den Fassadendielen sind vorgegeben, was eine perfekte Ausrichtung garantiert.
>> Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz und verbessert dadurch die Stabilität.
>> Diese Entspannungsnuten reduzieren das Verziehen und Verformen des Holzes um bis zu 40 Prozent.

Flexibilität
>> Die ovalen Schraublöcher des clipJuAn® geben im verschraubten Zustand zusätzliche Flexibilität.
>> Dadurch wird das natürliche Quellen und Schwinden von Holz berücksichtigt und unterstützt.
Langlebigkeit
>> Die Auszugsfestigkeit der Fassadendiele liegt bei bis zu 160 kg/Befestigungspunkt.
>> Die Dicke der Clip-Auflage garantiert eine klare Trennung und somit auch die Hinterlüftung zwischen Diele und Unterkonstruktion.
>> Der Clip ist vor UV-Strahlung geschützt (nur diese Strahlung könnte die Eigenschaften von Polyoxymethylen unter Umständen beeinflussen).

Austauschbarkeit
>> Der Austausch einzelner beschädigter Fassadendielen ist möglich – mit dem Flat Rail-System ist eine De- und Neumontage mit entsprechendem Werkzeug sogar noch einfacher.

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-gradr~p12605069

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**20 mm**
Breite	**52 mm**
Länge	**3 300 mm**
Gewicht	**1,88 kg**

Profilgruppen	**Glattkant**
Holzart	**Thermo Esche**
Vertikal	**Ja**
Anwendungsbereich	**Außenbereich**

ZUBEHÖR

Holzbau-Zubehör

Unterkonstruktion Grad® Flat Rail 69

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0133	**12 mm**	**55 mm**	**2001 mm**

Unterkonstruktion Grad® Flat Rail 71

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0134	**12 mm**	**55 mm**	**1988 mm**

Winkel Alu Grad® RAL7016 zur Aufnahme des Eckprofils

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0138	**8 mm**	**80 mm**	**80 mm**

Flachwinkel Alu Grad® RAL7016 zur Befestigung des Endprofils

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0139	**8 mm**	**80 mm**	**80 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-gradr~p12605069

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Endprofil Alu 56 Grad® RAL7016

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0140	**19.4 mm**	**56 mm**	**4000 mm**

Endprofil Alu 36 Grad® RAL7016

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0141	**19.4 mm**	**36 mm**	**4000 mm**

Laibungsprofil Alu 65 Grad® RAL7016 mit Topfkante

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0142	**65 mm**	**41 mm**	**4000 mm**

Laibungsprofil Alu 45 Grad® RAL7016 mit Topfkante

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0143	**45 mm**	**41 mm**	**4000 mm**

Eckprofil Alu Grad® RAL7016

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0144	**43 mm**	**43 mm**	**4000 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-gradr~p12605069

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.