

Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme Bombiert, geölt, Grad®, dunkelbraun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55084/3185	21 mm	120 mm	1 850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendiele aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Mit dem modernen Verlegesystem Grad® können die Dielen schnell, einfach und fachgerecht verlegt werden. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

bombiert Grad®	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Nicht sichtbare Befestigung
Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)	25 Jahre Garantie	

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	120 mm
Länge	1 850 mm
Gewicht	5,359 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun~p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Modell	Bamboo X-treme® Grad®
Holzart/Material	Bambus
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	450 mm

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm
Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0051	1 Stk.	56 mm	63 mm
Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0052	1 Stk.	39 mm	63 mm
Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0055	1 Stk.	56 mm	63 mm
Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun--p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm

Befestigung Grad® Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm

Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	50 Stk.	110 mm	110 mm

Alu Entwässerungsrinne Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	21 mm	120 mm

Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	2 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0151	12 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun~p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0045	4 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0046	1 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

Unterkonstruktion

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0140	45 mm	70 mm

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0142	45 mm	70 mm

Unterlage

Wurzelveilies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	0.07 mm	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun~p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

Oberflächenpflege

FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1501	12-15m²/l

FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1500	12-15m²/l

FAXE Stirnkantenwachs Natur

Artikel-Nr.
55020/1504

Woca Exterioröl Teak

Artikel-Nr.
55085/4000

Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.
55085/6001

FAXE Terrassenreiniger

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1502	12-15m²/l

Woca Exterior Wood Cleaner

Artikel-Nr.
55085/4001

Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
55022/0002

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun~p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert--geolt--gradr--dunkelbraun~p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

