

Parkettunterlage Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45486/0002	2 mm	1 000 mm	10000 mm

Für die schwimmende Verlegung von
Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden
mit HDF-Träger

Umweltschonende Verlegeunterlage aus natürlichem Kork mit guter
Trittschallminderung und sehr gutem Schutz des Bodenbelags bei
Belastungen, zusätzlich gute Eignung bei Fußbodenheizung.

Produktvorteile:

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hohe Druckstabilität
- Ideal bei Holzuntergründen
- Ausgleich von Unebenheiten



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	10 000 mm
Gewicht	3,28 kg
<hr/>	
Rolle (m ²)	10 m²
Material	Kork
Trittschallminderung (IS)	≤ 19 dB
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 100 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	≥ 100 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	≥ 470 kPa
Wärmedurchlasswiderstand (R _λ , B)	~ 0,039 m² K/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	≤ 1,3 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/bodenzubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-kork-2-0-p17732869>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

