Fassadenniete Alu mit Kopflackierung 5 x 16 mm passend für Dunkelgrau 0075



Artikel-Nr.	Stärke	L x B
24230/0075	**5 mm**	**16**

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.
Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**5 mm**
Länge	**16 mm**
Gewicht	**0,38 kg**
Platte	
Anwendung	**Außenanwendung**
Verpackungsinhalt	**Mindestbestellmenge 1.000 Stück**
Außenanwendung	**Ja**
Compactplatte	
Abmessung	**5 x 16 mm**
Kopf Ø mm	**14 mm**
Klemmbereich	**7,0 – 10,5**
Zubehör	**Fassadenniete**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-dunkelgrau-0075~p18860110

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Compactplatte	
Verpackungsinhalt	**100 Stk.**

ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro

Artikel-Nr.

23987/0001

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

23987/0006

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-dunkelgrau-0075~p18860110

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.