# Fassadenniete Alu mit Kopflackierung 5 x 16 mm passend für Weiß 0085



| Artikel-Nr. | Stärke | L x B |
|---|---|---|
| **24230/0085** | **5 mm** | **16** |

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.
Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

**Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm**

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.

## EIGENSCHAFTEN

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **5 mm** |
| Länge | **16 mm** |
| Gewicht | **0,38 kg** |
| **Platte** | |
| Anwendung | **Außenanwendung** |
| Verpackungsinhalt | **Mindestbestellmenge 1.000 Stück** |
| Außenanwendung | **Ja** |
| **Compactplatte** | |
| Abmessung | **5 x 16 mm** |
| Kopf Ø mm | **14 mm** |
| Klemmbereich | **7,0 – 10,5** |
| Zubehör | **Fassadenniete** |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-weiss-0085~p18860136

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Compactplatte | |
|---|---|
| Verpackungsinhalt | **100 Stk.** |

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

**Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro**

Artikel-Nr.

**23987/0001**

**Stufenbohrer HSS Qualität**

Artikel-Nr.

**23987/0006**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-weiss-0085~p18860136

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**