

Stellfuß Pad alukaschiert

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
55011/0083	8 mm	195 mm	195 mm

Die passende Unterlage für Stellfüße sind alukaschierte Stellfußpads. Sie dienen als Ausgleichslage und Entkopplung und gewährleisten einen sicheren Stand. Die darunterliegenden Abdichtungsbahnen werden geschützt.

Die einseitige Alu-Kaschierung verhindert eine Weichmachermigration zwischen nicht gummi-verträglichen Abdichtungsfolien (z. B. Weich-PVC) und den alukaschierten Stellfußpads.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	8 mm
Breite	195 mm
Länge	195 mm
Gewicht	2,558 kg
Terrassen Zubehör	
Verpackung	12 Stk.
Oberflächenfinish	einseitig alukaschiert

ZUBEHÖR

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/unterlage/stellfuss-pad-alukaschiert-p2497302>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/unterlage/stellfuss-pad-alukaschiert-p2497302>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

