

Probase EPS 1,6 Aqua-Stop

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0035	1,6 mm	1 000 mm	25000 mm

Unterlagsmaterial aus expandiertem Polystyrol-Schaum mit Dampfbremse zur Trittschallminderung und Gehschallreduktion. Anwendung in normal frequentierten Räumen mit höheren Anforderungen, besonders geeignet bei Fußbodenheizung.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	1.6 mm
Breite	1 000 mm
Länge	25 000 mm
Gewicht	1,08 kg
Boden	
Modell	Probase EPS Aqua-Stop
Inhalt	25 m ² /Rolle
Material	EPS
Schutz bei Belastung	3
Trittschallminderung (IS)	≤ 20 dB
Gehschallemission (RWS)	≤ 10 % intern
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 100 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	≥ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	≥ 60 kPa

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/probase-eps-1-6-aqua-stop-p2507236>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stoßbeanspruchung (RLB)	$\geq 90 \text{ cm}$
Wärmedurchlasswiderstand ($R\lambda$, B)	$\sim 0,06 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	$\leq 1 \text{ mm}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	$\geq 100 \text{ m}$

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/probase-eps-1-6-aqua-stop~p2507236>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

