

Steicunderfloor

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45427/0000	4 mm	590 mm	790 mm

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB.
Raumklangverbesserung bei Fertigparkett und Laminatböden bis zu 15 dB.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	4 mm
Breite	590 mm
Länge	790 mm
Gewicht	0,475 kg
Boden	
Modell	Steico Underfloor
Inhalt	7 m²/Pkt.
Material	Holzfasern
Trittschallminderung (IS)	19 dB
Dynamische Beanspruchung (DL)	>150 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	>50 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	>150 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB)	> 80 cm
Wärmedurchlasswiderstand (R _λ , B)	0,057 m² K/W

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten--trittschalldämmung/steicunderfloor~p2737443>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	1,6 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	0,02 m

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/steicounderfloor~p2737443>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

