

Thermo-Esche Terrassendiele A Bombiert Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55693/1118	21 mm	118 mm	1 800 mm

Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendiele angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare
Befestigung



bombiert Grad®

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	118 mm
Länge	1 800 mm
Gewicht	2,899 kg
Terrassendiele	
Holzart/Material	Thermo-Esche
Qualität	A

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0051	1 Stk.	56 mm	63 mm

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0052	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0055	1 Stk.	56 mm	63 mm

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-grad~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Befestigung Grad® Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm

Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	50 Stk.	110 mm	110 mm

Alu Entwässerungsrinne Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	21 mm	120 mm

Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	2 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0045	4 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0151	12 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-grad~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

Unterkonstruktion

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0142	45 mm	70 mm

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0140	45 mm	70 mm

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	0.07 mm	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-grad~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Oberflächenpflege

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0001	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	30m²/l

Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
55022/0002

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

