

## Admonter Acoustics Premium Fichte weiß natur-geölt, gebürstet

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>21772/0003</b>	<b>33 mm</b>	<b>2 390 mm</b>	<b>200 mm</b>

Naturholz-Akustikplatten, sind die technisch und optisch ausgeklügelte Option für spezielle raumakustische Anforderungen.

Ob Seminar- oder Tagungsräume, Veranstaltungs- oder Gastronomieräumlichkeiten – mit ihrem baubiologisch natürlichen Aufbau und dem geringen Flächengewicht erweisen sie sich als effiziente Lösung insbesondere für offene, puristische Raumlösungen mit großen Glas- und/oder Betonflächen.

Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg - 3 mm Schlitz) 30 mm Sinuswabe, Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies. Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels ACOUSTICs Befestigungssystem oder Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder. Details siehe Montageanleitung.



- > CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- > Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- > Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- > Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- > Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: aW 1,00
- > Akustisch offene Fläche: 17,5%
- > Flächengewicht / Element: ca. 4,4 kg/m<sup>2</sup>
- > Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- > Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern, Dampfdiffusionsoffen
- > Klimabereich: Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem [Raumakustik-Rechner](#)

### EIGENSCHAFTEN



D-s2, d0

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-geburstet-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>33 mm</b>
Breite	<b>200 mm</b>
Länge	<b>2 390 mm</b>
Gewicht	<b>2,1 kg</b>

### Akustik

Produktgruppe	<b>Akustikelement</b>
Holzart/Dekor	<b>Fichte</b>
Sortierung	<b>Basic</b>
Lamellen	<b>durchgehend</b>
Oberflächenstruktur	<b>gebürstet</b>
Oberflächenbehandlung	<b>geölt</b>
Oberflächenbehandlung Hersteller	<b>weiß natur geölt</b>
Material Oberfläche	<b>Holz</b>
Oberfläche	<b>Geschlitzt</b>
Perforationsgrad (%)	<b>17,5</b>
Raster	<b>15/3/</b>
Anwendung	<b>Decke, Wand</b>

## ZUBEHÖR

### Akustik Elemente

#### Admonter Acoustics Premium Abschlussprofil Fichte weiß natur-geölt, geschliffen

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>21771/0022</b>	<b>11 mm</b>	<b>2390 mm</b>	<b>41 mm</b>

#### Admonter Acoustics Premium L-Wandanschlussprofil Alu eloxiert

Artikel-Nr.	Länge
<b>21771/0006</b>	<b>3000 mm</b>

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-gebürstet-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Admonter Acoustics Premium System Hutprofil

Artikel-Nr.	Länge
<b>21771/0007</b>	<b>2400 mm</b>

#### Admonter Acoustics Premium Montagematerial Systemkralle

Artikel-Nr.
<b>21771/0008</b>

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-geburstet-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

