

Steicophaltex

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21630/0003	1 200 mm	2 500 mm	10 mm

- > Vielseitig einsetzbare, bituminierte Ausbauplatte aus natürlichen Holzfasern
- > Bietet hohe Druckfestigkeit und hohe sommerlichen Wärmeschutz
- > Ist besonders diffusionsoffen und hat exzellente Dämmeigenschaften
- > Hat eine verringerte kurzzeitige Feuchtaufnahme und ist einfach verarbeitbar
- > Ist als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- > Besonders umweltverträglich und recyclingfähig



Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN



E



Stumpf



Anwendung: Boden



Anwendung: Dach



Anwendung: Wand

SPEZIFIKATION

Stärke	10 mm
Breite	1 200 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	7,5 kg

Baustoffe

Material	Holzfaser
Anwendung	Dach, Boden, Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,05
Rohdichte [kg/m³]	230

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicophaltex-p68323>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

