

## Parkettunterlage Prosafe PE light 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45494/0023</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>	<b>25000 mm</b>

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROSAFE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.



Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

### EIGENSCHAFTEN

#### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>2 mm</b>
Breite	<b>1 000 mm</b>
Länge	<b>25 000 mm</b>
Gewicht	<b>0,98 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Prosafe PE Light</b>
Inhalt	<b>25 m<sup>2</sup>/Rolle</b>
<b>Material</b>	
Material	<b>PE</b>
Trittschallminderung (IS)	<b>≤ 16 dB</b>
Dynamische Beanspruchung (DL)	<b>&lt;1 Zyklus</b>
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<b>&lt;2 kPa</b>
Druckbeanspruchung (CS)	<b>&lt;10 kPa</b>
Stoßbeanspruchung (RLB)	<b>≥ 120 cm</b>
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	<b>~ 0,045 m<sup>2</sup> K/W</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0-p74479>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)

≤ 1,4 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0~p74479>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

