

## UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR-Schnellgrundierung

Artikel-Nr.  
**67901/0000**

Stärke  
**0 mm**

Breite  
**0 mm**

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten

- > einfache Handhabung
- > leicht aufwalz- und spachtelbar
- > exzellentes Eindringvermögen
- > schnelle Trocknung
- > Absperrung bis 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)\*\*



Anwendungsbereiche:

Hauptanwendungsbereich:

- > Sperrgrundierung auf unbeheizten Zementestrichen oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)\*\* mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Sperrgrundierung auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% / 85 % r.F. (KRL)\*\* mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen.

Erweiterter Anwendungsbereich:

- > Verfestigungsgrundierung auf labilen, porösen oder rissigen Untergründen
- > Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten

## EIGENSCHAFTEN

## SPEZIFIKATION

Gewicht

**12 kg**

**Boden**

Modell

**UZIN PE 414 BiTurbo**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalt    | 12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verbrauch | pro Schicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendung | <b>Absperrung bis 4 CM-% bzw. 95 % r. F. (KRL*) / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. (KRL*)</b><br><b>Auf feuchteempfindlichen Untergründen</b><br><b>Auf dichten oder offenporigen Altuntergründen</b><br><b>Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen</b><br><b>Trocknungszeiten beachten</b><br><b>geeignet für Verklebungen mit MK 200</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

