Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**	**3660 mm**

Den Grundstein jeder Terrasse bildet eine solide Unterkonstruktion. Sie sorgt für eine notwendige Hinterlüftung und soll stark genug dimensioniert sein, um dem Quellen und Schwinden der Dielen Stand zu halten.

Die schichtverleimte Rotholz Unterkonstruktion darf nur mit liegenden Leimfugen (Leimfuge der Unterkonstruktion parallel zum Untergrund) eingesetzt werden.



EIGENSCHAFTEN

Staffel

KD **kiln dried**

SPEZIFIKATION

Stärke	**45 mm**
Breite	**70 mm**
Länge	**3 660 mm**
Gewicht	**9,22 kg**
Terrassendiele	
Holzart/Material	**Rotholz**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Terrassen Zubehör	
Aufbau	**keilgezinkt, schichtverleimt**
Kante	**gefast**
Oberfläche	**vierseitig gehobelt**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/rotholz-staffel-kd-schichtverleimt-keilgezinkt~p78200

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.