



braun ausgefertigt

### Admonter auf Fußbodenheizung

Multibond ist, wie die übrigen Admonter FLOORS, auch für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet. Bei 2-Schicht Aufbauten ist eine vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic erforderlich. Bei 3-Schicht-Aufbau ist grundsätzlich eine schwimmende Verlegung möglich, als ideales Verlegesystem empfehlen wir auch hier die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt „Admonter FLOORS auf Fußbodenheizungen/-Kühlungen“.

### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Boden und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <https://admonter.com/de/downloads/>

**Hinweis:** natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!

Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

Fase	Stärke ca. (mm)	DL-Stärke ca. (mm)	Aufbau	Breite ca. (mm)	Länge ca. (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
mit Fase	10	3,6	2-Schicht	130	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
				130	small	1200	geschliffen	ml	Nut & Feder
ohne Fase	10	3,6	2-Schicht	130	small	1200	geschliffen	ml	Nut & Feder
mit Fase	15	3,6	3-Schicht	195	classic	2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
				195	classic	2400	geschliffen	ml	Nut & Feder
				195	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
				195	classic	2400	geschliffen	ml	lock-it

ec: natur geölt easy care, ml: matt lackiert

### NUTZEN der PRODUKTE im technischen Vergleich

Format	Die großen Verlegeformate ( bis ca. 2400 x 195 mm) in Kombination mit der besonderen „Kleinstab-“ Optik tragen zur schnelleren Verlegung bei.
	2 Aufbau-Varianten (2-schicht/3-schicht)
Optik	2 Stärken und Verlegeprofile; ca. 10 mm 2-schicht Nut-/Feder zur vollflächigen Verklebung
	ca. 15 mm 3-schicht in Nut-/Feder und lock-it zur schwimmenden Verlegung und vollflächigen Verklebung
Gewicht	die unterschiedliche Stäbchenlänge verleiht dem Boden ein ganz spezielles Erscheinungsbild - Stäbchenlänge bis 1000 mm
Sonstiges	Ein großer Vorteil ist das geringe Gewicht, auch bei größeren Verpackungsmengen
	Kleinstab-Optik erstmals auch in der Holzart Lärche erhältlich.
	Verbesserte Verzugsstabilität durch 2- und 3-schichtigen Massivholzaufbau.

Verlegung	2-Schicht	3-Schicht
schwimmend	nein	ja
vollflächig verklebt	Admonter Elastic-Parkettkleber Zahnpachtel B11 Dehnfugen siehe <a href="#">Verlegeanweisung</a>	Admonter Elastic-Parkettkleber Zahnpachtel B11 Dehnfugen siehe <a href="#">Verlegeanweisung</a>

### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Aufbau	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Esche	2-Schicht	10	5,5	7+/-2	0,14	0,073	38	C <sub>s</sub> -s1
	3-Schicht	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	38	C <sub>s</sub> -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.



Raumkonzepte  
aus **Naturholz**  
auf Boden,  
Wand & Decke

Naturholzböden  
Floors



Die Abbildungen zeigen ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

[admonter.com](http://admonter.com)



Naturholzböden  
Floors

Naturholzplatten  
Elements

Naturholz Akustikplatten  
Acoustics

Naturholzstiegen  
Stairs

Naturholztüren  
Doors

Admonter Holzindustrie AG  
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria  
+43 (0) 3613 3350 | [info@admonter.at](mailto:info@admonter.at)

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366 | BIC: RZSTAT213001  
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001

Mai 2022  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.