Technisches Datenblatt

Produktname:	*ARBITON AMARON FORMA*

Abmessung:	914 x 457 mm
Montagemethode:	Click: 2G Välinge - lange seite, 5G Cross Välinge – kurze seite
Verwendungszweck:	Fußbodenbeläge für Innenräume

Technische Parameter

Parameter	Wert	Anforderungen	Norm
Materialstärke	5,0 mm	*[-]*	ISO 24346
Stärke der Nutzungsschicht	0,55 mm	*[-]*	ISO 24340
Brandverhalten (RTF)	Bfl-s1	*[-]*	EN 14041 (EN 13501)
Formaldehydemissionen	Class E1	*[-]*	EN 14041 (EN 717-1)
Rutschsicherheit	DS/R9	*[-]*	EN 14041 (EN 13893) / DIN 51130
Wärmewiderstand (TR)	0,014 m²K/W	*[-]*	EN 12667
Bodenheizung	Max 27℃	*[-]*	[-]
Maßhaltigkeit	≤ 0,05%	*≤ 0,25%*	EN ISO 23999
Verschleißbeständigkeit	≥7000	*≥ 2 000*	EN 13329 Annex E
Widerstand gegen statische Belastung (RI)	≤ 0,02 mm	*≤ 0,10 mm*	EN ISO 24343-1
Stuhlrollen-Test	> 25 000	*25 000*	ISO 4918
Verbindungskraft - lange seite	5,2 kN/m	*1,5 kN/m*	EN ISO 24334
Verbindungskraft - kurze seite	6,5 kN/m	*2,0 kN/m*	EN ISO 24334
Stoßbeständigkeit	1 800 mm	*1 600 mm*	EN 13329, Annex H
Antistatische/elektrische Eigenschaften	< 2 kV	*[-]*	EN 14041 (EN 1815)
Flecken- und chemikalienbeständig	INDEX 0	*[-]*	EN ISO 26987
UV-beständig	≥6	*≥ 6*	EN ISO 105-B02
Schalldämmung (IS): Arbiton Secura Vinyl Click	ΔLw 19 dB	*[-]*	EN ISO 717-2
Schalldämmung (IS): Arbiton Multiprotec Vinyl Click	ΔLw 17 dB	*[-]*	EN ISO 717-2
Nutzungsklasse PRIVATE BEREICHE UND WOHNBEREICHE	**23**	*[-]*	EN ISO 10874
Nutzungsklasse ÖFFENTLICHE BEREICHE	**33**	*[-]*	EN ISO 10874
Nutzungsklasse GEWERBLICHE BEREICHE	**42**	*[-]*	EN ISO 10874

Logistische Parameter

Verpackungseinheit	Form	Menge		Gewicht +/- 10%		Abmessung	
	Karton	2,088	[m^2]	21,85	[kg]	926 x 468 x 30	[mm x mm x mm]
Sammelverpackung	Form	Menge		Gewicht +/- 10%		Abmessung	
	Palette	91,872	[m^2]	985	[kg]	960 x 980 x 810	[mm x mm x mm]

Verpackungs-materialien	Papiermenge (Palette) +/- 10%	Folie Menge (Palette) +/- 10%	Restsumme (Palette) +/- 10%
	17,6 [kg]	1,23 [kg]	0,12 [kg]

Andere	Zolltarifnummer	Abfallschlüssel	Recycling	Garantie
	39181090	170203	JA	25 Jahre (Heimnutzung) 7 Jahre (Gewerbliche Nutzung)

Standards und Zertifikate

DoP nr: RF50055/17

EN 14041:2004/ AC:2006

Box: 20 PAP

FR BOÎTE À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

Die Informationen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und der technologischen Entwicklung. Die Informationen enthalten möglicherweise keine umfassenden Daten und alle früheren Versionen des technischen Datenblattes sind nicht mehr gültig.

Bitte senden Sie Fragen an folgende E-Mail-Adresse: Reklamacje@decora.pl

Erstellungsdatum: ***2024-01-26*** ***Änderungsdatum:*** ***2024-01-29*** ***Gedruckt:*** ***05.12.2024 09:13***