

Produktspezifikation / Product Specifications

Bodenart / Floor type	Klebe Boden / Dryback floor
Dielengröße / Dimensions	1.518 x 236 mm
Belagsstärke / Total thickness	2,5 mm
Nutzschicht / Wear layer thickness	0,55 mm
Anzahl der Paneele im Paket / Quantity of panels in the package	12 Stk. (4,298 m ²)
Menge des Pakets auf der Palette / Quantity of package in the pallet	56 Stk. (240,688 m ²)
Garantie (private Wohnnutzung) / Warranty (the household indoor use)	25 years / 25 Jahre
Verlegung / Installation	Kleber / Glue
CE / CE	EN 14041:2004/AC:2006
Zolltarif-Nr. / Customs tariff number	39181090

Technische Parameter / Technical Parameters Norm

Nutzungsklasse WOHNUNGEN / Class of use RESIDENTIAL	EN ISO 10874	23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer) / 23 (hall, kitchen, living room, dining room)
Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG / Class of use COMMERCIAL	EN ISO 10874	33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure) / 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls)
Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG / Class of use INDUSTRIAL	EN ISO 10874	42 (Lagerflächen, Werkstätten) / 42 (storage rooms, workshops)
Brandverhalten / Reaction to fire	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensionsstabilität / Dimensional stability	EN ISO 23999	≤0,08% (Norm ≤0,25%)
Verschleißfestigkeit / Wear resistance	EN 13329 Annex E	≥7000 (Norm ≥2000)
Resteindruck / Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm (Norm ≤0,10 mm)
Stuhllentest / Castor chair resistance	ISO 4918	Typ W - bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht) / Type W - >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification)
Schlagfestigkeit / Resistance to large ball	EN 13329, Annex H	1800 mm (Norm 1600 mm)
Klick-Verbindungsstärke / Locking strength	EN ISO 24334	n/a / n.z.
Rutschfestigkeit / Slip resistance	EN 14041 (EN 13893) / EN 16165 (DIN 51130)	DS/R10
Antistatische und elektrische Eigenschaften / Antistatic and electrical properties	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien / Resistance to stain and chemicals	EN ISO 26987	INDEX 0 (sehr gut) / INDEX 0 (very good)
UV-Beständigkeit / Light fastness	EN ISO 105-B02	≥6
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance	EN 12667	0,015 m ² k/W
Fußbodenheizung / Underfloor heating	-	ja (max 27°C) / yes (max 27°C)
Formaldehydemission / Formaldehyde emission	EN 717-1	Class E1
Schadstoffe / Substances of Very High Concern	EN 717-1	SVHC free
VOC / VOC		A+

Logistische Parameter / Logistic Parameters VPE / Packing Unit Palette / Pallet

Form / Form	Karton / Box (4,298 m ²)	240,688 m ²
Gewicht / Weight	21,24 kg +/- 10%	1230 kg +/- 10%
Abmessung / Sizes	1.522 x 239 x 34 mm	1.540 x 980 x 630 mm

