

PROBASE Aqua-Stop PE strong

Dampfbremsfolie 170 μ

Regenerat-Baufolie, transluzent	
Material	LD-/LLD-PE mit Regenerat (Eigenregenerat)
Dichte	0,918 – 0,935 g / cm ³
Abmessung	15.000 x 2.000 mm gefaltet auf 1.000 mm 25.000 x 2.000 mm gefaltet auf 1.000 mm 25.000 x 4.000 mm gefaltet auf 1.000 mm
Dampfsperre sd-Wert	≥ 100 m bei 23° C und relativer Luftfeuchtigkeit 75 %
Reißfestigkeit längs / quer	14 / 11 N / mm ²
Reißdehnung längs / quer	200 / 250 %
Dart Drop	170 g
Lagerfähigkeit	1 Jahr, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse
Umweltverträglichkeit	Keine Umweltbelastungen bekannt
Entsorgung	Über Hausmüll
Verträglichkeit	Keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
Brandschutzklasse	B3
Zolltarifnummer	39201089
Diese PE-Folie ist grundwasserneutral, recyclebar und verbrennt in der Müllverbrennung ohne Schadstoffbildung. Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und Stand der technischen Entwicklung, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.	

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.