



# TimberTech®

by AZEK Building Products

Produktdatenblatt	Legacy		Bemerkung:
Eigenschaften / Material	<ol style="list-style-type: none"> <li>cWPC Vollprofilterrassendiele (WPC Holz-HDPE-Kern mit Polymerschuttschicht/Ummantelung).</li> <li><b>Dielen an allen vier Seiten ummantelt, sogar in der Nut.</b></li> <li><b>Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen der Farben.</b></li> <li>Polymerschuttschicht/Ummantelung, daher widersteht die Legacy-cWPC-Diele herkömmlichen Witterungseinflüssen und alltäglichen Beanspruchungen, denen Terrassendielen ausgesetzt sind.</li> <li>Eigenentwickelter WPC Kern aus Ahorn und HDPE.</li> <li>Staub- und schmutzabweisende Oberfläche.</li> <li><b>Einzigartige Optik, die wie gehobeltes Holz aussieht.</b></li> <li>25-jährige Produktgarantie für den Privatbereich, 10-jährige Garantie für den gewerblichen Bereich: die Dielenprodukte sind frei von materiellen Mängeln bezüglich Verarbeitung und Material und werden nicht aufreißen, splintern, verrotten oder strukturelle Schäden aufgrund von Termiten oder Pilzbefall erleiden.</li> <li><b>30-jährige Garantie im Privatbereich gegen Ausbleichen und Flecken.</b></li> </ol>		Unschlagbar in Design und Optik
Dimensionen	24 x 136mm (0,94" x 5,360")		
Längen	<ol style="list-style-type: none"> <li>3,66 m (12')</li> <li>4,88 m (16')</li> <li>6,10 m (20')</li> </ol>	Gewicht: 13 kg/Stück Gewicht: 18 kg/Stück Gewicht: 22 kg/Stück	Genutet verfügbar
Längen	<ol style="list-style-type: none"> <li>4,88 m (16')</li> <li>6,10 m (20')</li> </ol>		Ungenutet verfügbar
Technische Details	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rutschhemmende Eigenschaften:</li> <li>DIN 51130 R9</li> <li>DIN 51097 Anwendungsbereich: C</li> <li><b>Legacy Produkteigenschaften sind überwacht und zertifiziert vom unabhängigen FCBA Institut in Bordeaux (WPC CTB Decking) und erfüllen die höchsten europäischen Anforderungen.</b></li> <li>In der Außenschicht keine Holzfasern, somit keine Feuchtigkeitsaufnahmen!!</li> <li>Genutete und ungenutete Dielen verfügbar.</li> <li>Optimale Befestigung mit Concealoc (verdeckte Verbinder) oder von oben zu schraubenden TOPLoc Schrauben in passendem Farbton.</li> <li>Ko-Extrudierte Fertigung</li> </ol>		
Farben	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mocha</li> <li>Pecan</li> <li>Tigerwood</li> <li>Ashwood</li> </ol>		
Unterkonstruktion	1. Abstand 406mm (mittig UK) bei 490 kg/m <sup>2</sup>		

+ Befestigung	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Auf Holz- oder Alu Unterkonstruktion zu verlegen.</li> <li>3. Passende Stirnbretter verfügbar</li> </ol>	
Abbildung	<p>Mocha</p> 	
Abbildung	<p>Pecan</p> 	
Abbildung	<p>Tigerwood</p> 	
Abbildung	<p>Ashwood</p>	



Legacy-Kollektion

