

Twin Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55014/1026	0 mm	0 mm	0 mm

Die Twin Befestigung eignet sich hervorragend zur Befestigung von seitlich genuteten Terrassendielen aus bewegungsarmen Hölzern und WPC (z.B. TimberTech).

Die Geometrie ist auf das Alu Unterkonstruktionsprofil abgestimmt und nur in Kombination damit verwendbar. Die Edelstahlplatte fixiert mit Hilfe der Bohrschraube die genuteten Dielen auf dem Alu-Profil.

Gleichmäßiger Fugenabstand zwischen den Dielen von 6 mm.

Nutgeometrie:

- > Nuttiefe: min. 7,5 mm
- > Nutbreite: min. 2 mm
- > Nutwandstärke: von 2 bis 12,5 mm

200 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: nur in Verbindung mit der Frischeis Alu Unterkonstruktion (55016/0001 oder 55016/0002) verwendbar



EIGENSCHAFTEN



Twin TimberTech

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/twin-befestigung-inkl-schrauben--p1003883>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Gewicht 1,7 kg

Terrassendiele

Modell Twin

Terrassen Zubehör

Verpackung 200 Stk.

Lieferumfang 200 Systemschrauben BS

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/twin-befestigung-inkl-schrauben--p1003883>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

