

Quick-Step Unterlagsmatte Transit

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45534/0017	1,2 mm	980 mm	15310 mm

Vor der Verlegung Ihres Quick-Step Fußbodens ist ein Unterboden zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden ist sowohl mit Vinyl Flex als auch mit Alpha Vinyl kompatibel. Alle Quick-Step Vinyl-Unterlagen:

- > sind ideal für das Uniclic® Multifit Klicksystem,
- > gleichen Unebenheiten aus und,
- > sind für Fußbodenheizungen und/oder -kühlung geeignet.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	1.2 mm
Breite	980 mm
Länge	15 310 mm
Gewicht	3,8 kg
Boden	
Modell	Transit
Inhalt	15 m²/Rolle
Trittschallminderung (IS)	21 dB
Dynamische Beanspruchung (DL)	>250 000 Zyklen
Druckbeanspruchung (CS)	>400 kPa
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	> 0,4 mm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/quick-step-unterlagsmatte-transit~p11094024>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

