

STEICOprotect H, N+F

Artikel-Nr.	Gebindeeinheit	Verpackungsinhalt	Breite	Länge	Stärke
21662/0004	56 Stk./Pkg.	600	1 325	40 mm	
		mm	mm		

- > Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für bauaufsichtlich zugelassene Wärmedämm-Verbundsysteme
- > Wasserabweisende, aber diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen
- > Exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter
- > Langjährig anerkannte Produktqualität; beidseitig geschliffene Oberfläche der Nut- und Federplatten
- > Schon ab 40 mm Plattenstärke auch bei Einblasdämmung einsetzbar
- > Wirtschaftliche und robuste Systemverarbeitung
- > Geprüfte Brandschutzkonstruktionen bis F90-B möglich



EIGENSCHAFTEN



N+F



E



Anwendung: Wand

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	600 mm
Länge	1 325 mm
Gewicht	7,95 kg

Baustoffe

Material	Holzfaser
Anwendung	Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,048
Rohdichte [kg/m³]	265
Verpackungsinhalt	56 Stk./Pkg.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicoprotect-h--nf-p1338373>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

