Betonschalung Birke glatt/roh EN314/2-KL3

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01416/0116	**18 mm**	**1 500 mm**	**3 000 mm**



Betonschalungsplatten sind ein mit Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Bauindustrie. Ihre optimalen Eigenschaften sorgen für glatte, fertige Betonoberflächen. Die Platten zeichnen sich durch eine leicht zu reinigende Oberfläche aus. Sie sind die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen, selbst vielfache Einsätze sind unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte möglich.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**18 mm**
Breite	**3 000 mm**
Länge	**1 500 mm**
Gewicht	**55,08 kg**
Sperrholz	
Holzart	**Birke**
Oberfläche	**Glatt / roh**
Oberflächen-Struktur	**Glatt**
Verleimungsklasse	**EN 314-2/KL3**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-glattroh-en3142-kl3~p14707001

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.