

## Gutex Thermoflex

|                   |               |                 |              |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Breite        | Länge           | Stärke       |
| <b>21571/2060</b> | <b>575 mm</b> | <b>1 350 mm</b> | <b>60 mm</b> |

Die Dämmmatte Thermoflex ist die weiche Holzfaserdämmung für vielseitige Anwendungen: von der Zwischensparrendämmung im Dach über die Gefachdämmung in den Zwischenräumen von Holzständern in der Innenwand und Außenwand. Sie eignet sich ebenso für die Deckendämmung sowie für den Einsatz in Trennwänden und im Trockenbau.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Stärke  | <b>60 mm</b>    |
| Breite  | <b>575 mm</b>   |
| Länge   | <b>1 350 mm</b> |
| Gewicht | <b>5,123 kg</b> |

#### Baustoffe

|   |                    |
|---|--------------------|
| Material                                    | <b>Holzfaser</b>   |
| Anwendung                                   | <b>Dach</b>        |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]       | <b>0,036</b>       |
| Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]              | <b>50</b>          |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$ | <b>2</b>           |
| Verpackungsinhalt                           | <b>8 Stk./Pkg.</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/gutex-thermoflex-p15361911>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

