Gutex Thermoflex

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21571/2060	**575 mm**	**1 350 mm**	**60 mm**

Die Dämmmatte Thermoflex ist die weiche Holzfaserdämmung für vielseitige Anwendungen: von der Zwischensparrendämmung im Dach über die Gefachdämmung in den Zwischenräumen von Holzständern in der Innenwand und Außenwand. Sie eignet sich ebenso für die Deckendämmung sowie für den Einsatz in Trennwänden und im Trockenbau.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**60 mm**
Breite	**575 mm**
Länge	**1 350 mm**
Gewicht	**5,123 kg**

Baustoffe	
Material	**Holzfaser**
Anwendung	**Dach**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,036**
Rohdichte [kg/m³]	**50**
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ	**2**
Verpackungsinhalt	**8 Stk./Pkg.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/gutex-thermoflex~p15361911

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.