HOLZ IST UNSERE WELT



Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55016/0020
 40 mm
 63 mm
 4000 mm

Die Alu Unterkonstruktion bietet mit seinem Profil einen optimalen konstruktiven Holzschutz, da es eine rundum Durchlüftung der Diele ermöglicht. Weiters verhindert dieses Unterkonstruktionsprofil das Abscheren der Schraube, bei sichtbarer Befestigung der Dielen.

Zur nicht sichtbaren Befestigung dient die Alu Unterkonstruktion als Führung für die Twin Befestigung (z.B. bei TimberTech WPC-Produkten)

Bei Bedarf kann das Profil einfach umgedreht werden und bietet eine vollflächige Auflage für UPM WPC-Produkte.

Die schwarz eloxierte Oberfläche hält die Unterkonstruktion dezent im Hintergrund.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	63 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,207 kg

Terrassen Zubehör

Oberflächenfinish schwarz, eloxiert

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0003
 25.5 mm
 55,5 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-furterrassenbelage~p16019160

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0027 40 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0047 80 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0102 40 Stk.**

Schrauben

Bohrschraube schwarz

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55011/0098 Edelstahl 100 Stk.

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-furterrassenbelage~p16019160

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

