

## Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>	<b>4000 mm</b>

Die Alu Unterkonstruktion bietet mit seinem Profil einen optimalen konstruktiven Holzschutz, da es eine rundum Durchlüftung der Diele ermöglicht. Weiters verhindert dieses Unterkonstruktionsprofil das Abscheren der Schraube, bei sichtbarer Befestigung der Dielen.

Zur nicht sichtbaren Befestigung dient die Alu Unterkonstruktion als Führung für die Twin Befestigung (z.B. bei TimberTech WPC-Produkten)

Bei Bedarf kann das Profil einfach umgedreht werden und bietet eine vollflächige Auflage für UPM WPC-Produkte.

Die schwarz eloxierte Oberfläche hält die Unterkonstruktion dezent im Hintergrund.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>40 mm</b>
Breite	<b>63 mm</b>
Länge	<b>4 000 mm</b>
Gewicht	<b>5,207 kg</b>

#### Terrassen Zubehör

Oberflächenfinish	<b>schwarz, eloxiert</b>
-------------------	--------------------------

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0003</b>	<b>25.5 mm</b>	<b>55,5 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-fur-terrassebelage-p16019160>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Stellfüße

### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

### Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0047</b>	<b>80 Stk.</b>

### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-fur-terrasenbelage-p16019160>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

