

## STEICOMulti Renova

Artikel-Nr. Stärke Länge Breite Verpackungseinheit Verpackungsinhalt  
**21669/00070 mm 50 0003 000**  
mm mm

Feuchtevariable Dampfbremshahn für den Sanierungsbereich

- > Besonders robust und flexibel
- > 3-lagig, beschichtetes PP-Vlies, gitterverstärkt
- > Extrem hohe Reißfestigkeit
- > Feuchtevariabel, sd-Wert 0,4 - 35 m
- > Geeignet für Einblasdämmung und mattenförmige Dämmstoffe
- > Geeignet für Berg- und Talverlegung bei ausreichender Überdämmung mit STEICO Holzfaser-Unterdeckplatten



Postversandkosten lt. 21683/0001

## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Breite	<b>3 000 mm</b>
Länge	<b>50 000 mm</b>
Gewicht	<b>18 kg</b>
<b>Baustoffe</b>	
Anwendung	<b>Dach, Wand</b>
Verpackungsinhalt	<b>150 m<sup>2</sup>/Rolle</b>

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Postversandkosten für STEICO Zubehör

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21683/0001</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/steicomulti-renova-p16482762>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

