

## Kebony Terrassendielen Glatt/Glatt, seitlich genutet, FSC MIX 70 %

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>55682/0442</b>	<b>22 mm</b>	<b>4 200 mm</b>	<b>142 mm</b>

Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.



Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Kebony® Clear (22x142 mm) hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) und darf somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden.

### EIGENSCHAFTEN

 glatt/glatt mit seitlicher Nut	 Dauerhaftigkeitsklasse 1	 Sichtbare Befestigung
 bauaufsichtliche Zulassung	 FSC®	

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>22 mm</b>
Breite	<b>142 mm</b>
Länge	<b>4 200 mm</b>
Gewicht	<b>6,56 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70--p16983040>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Terrassendiele**

Lizenznummer	<b>FSC® - C016681</b>
Holzart/Material	<b>Kebony</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>kiln dried (KD)</b>
Farbton	<b>hellbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Ozeanien</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

**ZUBEHÖR****Unterkonstruktion****Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

**Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

**Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

**Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0366</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70--p16983040>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Verlegesysteme

### Befestigungssystem Rask Clip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55681/0003</b>	<b>125 Stk.</b>	<b>6 mm</b>	<b>25 mm</b>

### Kebony Rask Start-/Endclip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55681/0004</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>6 mm</b>	<b>25 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>0.07 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70-~p16983040>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b>
	<b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b>
	<b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b>
	<b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70-~p16983040>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

