

## Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45494/0008</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>	<b>30000 mm</b>

Für die schwimmende Verlegung von  
Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden  
mit HDF-Träger

Umweltschonende Verlegeunterlage aus natürlichem Kork mit guter  
Trittschallminderung und sehr gutem Schutz des Bodenbelags bei  
Belastungen, zusätzlich gute Eignung bei Fußbodenheizung.

Produktvorteile:

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hohe Druckstabilität
- Ideal bei Holzuntergründen
- Ausgleich von Unebenheiten



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>2 mm</b>
Breite	<b>1 000 mm</b>
Länge	<b>30 000 mm</b>
Gewicht	<b>10,16 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Probase Korkunterlage</b>
Rolle (m <sup>2</sup> )	<b>30 m<sup>2</sup></b>
Material	<b>Kork</b>
Trittschallminderung (IS)	<b>≤ 17 dB</b>
Gehschallemission (RWS)	<b>≤ 3 % intern</b>
Dynamische Beanspruchung (DL)	<b>≥ 100 000 Zyklen</b>
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<b>≥ 25 kPa</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-kork-2-0~p17183221>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

---

Druckbeanspruchung (CS)	<b>≥ 90 kPa</b>
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	<b>~ 0,042 m² K/W</b>
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	<b>≤ 0,5 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-kork-2-0~p17183221>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

