

Ipé Terrassendiele FAS KD Bombiert Grad®

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55973/8244 | 21 mm | 118 mm | 2 440 mm |

Glattes Bild, hohe Standfestigkeit Besonders dauerhaft, dimensionsstabil und mechanisch hoch belastbar: Mit diesen Eigenschaften ist südamerikanischer Ipé ein langfristiger, glänzender Auftritt als Terrassendiele garantiert. Der Baum wächst bis zu 30 Meter in die Höhe und ist in der Regel bis zu 20 Meter astfrei. Das Kernholz ist in frischem Zustand Hellbraun bis Hellgelb-Grün und dunkelt später zu Dunkelbraun bis Oliv nach. Die Farben der einzelnen Dielen variieren und ergeben ein abwechslungsreiches Bodenbild. Der gleichmäßige, fein gezeichnete Faserverlauf sorgt für eine natürliche Glanzoptik. Hohe Dichte und feine Textur runden das buchstäblich glatte Bild der Ipé-Terrassendiele ab. Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



kiln dried



Nicht sichtbare Befestigung



bombiert Grad®

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|----------|
| Stärke | 21 mm |
| Breite | 118 mm |
| Länge | 2 440 mm |
| Gewicht | 5,441 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-grad~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



| Terrassendiele | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Holzart/Material | Ipé |
| Dielenaufbau | Vollziele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |
| Farbton | hellbraun, dunkelbraun |
| Erscheinungsbild | lebhaft |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1 |
| Herkunft | Südamerika |
| UK Abstand (empfohlen) | 400 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55826/0458 | 45 mm | 70 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-grad~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0075 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0066 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

Verlegesysteme

Befestigung Grad® Stab

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0037 | 1 Stk. | 17 mm | 60 mm |

Alu Entwässerungsrinne Grad®

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55040/0067 | 21 mm | 120 mm |

Antislip Kralle Grad®

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0107 | 50 Stk. | 110 mm | 110 mm |

Unterlage

Wurzelvlies

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-grad~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0027 | 40 Stk. |

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0102 | 40 Stk. |

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0028 | 1 Stk. |

Stellfuss Versteifung TOP+

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0047 | 80 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0002 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-grad~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0020 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-gradr~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55040/0081 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-gradr~p17419012>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

