

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55826/0458	45 mm	70 mm	4580 mm

Den Grundstein jeder Terrasse bildet eine solide Unterkonstruktion. Sie sorgt für eine notwendige Hinterlüftung und soll stark genug dimensioniert sein, um dem Quellen und Schwinden der Dielen Stand zu halten.

Die schichtverleimte Rotholz Unterkonstruktion darf nur mit liegenden Leimfugen (Leimfuge der Unterkonstruktion parallel zum Untergrund) eingesetzt werden.



EIGENSCHAFTEN



Staffel

KD

kiln dried

SPEZIFIKATION

Stärke	45 mm
Breite	70 mm
Länge	4 580 mm
Gewicht	11,54 kg
Terrassendiele	
Holzart/Material	Rotholz
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Terrassen Zubehör	
Aufbau	keilgezinkt, schichtverleimt
Kante	gefast
Oberfläche	vierseitig gehobelt

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/rotholz-staffel-kd-schichtverleimt-keilgezinkt-p176246>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

