

## Parkettunterlage Kork 2,0

|                   |             |                 |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite          | Länge           |
| <b>45486/0003</b> | <b>2 mm</b> | <b>1 000 mm</b> | <b>30000 mm</b> |

Für die schwimmende Verlegung von  
Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden  
mit HDF-Träger

Umweltschonende Verlegeunterlage aus natürlichem Kork mit guter  
Trittschallminderung und sehr gutem Schutz des Bodenbelags bei  
Belastungen, zusätzlich gute Eignung bei Fußbodenheizung.

Produktvorteile:

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hohe Druckstabilität
- Ideal bei Holzuntergründen
- Ausgleich von Unebenheiten



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Stärke  | <b>2 mm</b>                      |
| Breite  | <b>1 000 mm</b>                  |
| Länge   | <b>30 000 mm</b>                 |
| Gewicht                                       | <b>10,16 kg</b>                  |
|   |                                  |
| Rolle (m <sup>2</sup> )                       | <b>30 m<sup>2</sup></b>          |
| Material                                      | <b>Kork</b>                      |
| Trittschallminderung (IS)                     | <b>≤ 19 dB</b>                   |
| Dynamische Beanspruchung (DL)                 | <b>≥ 100 000 Zyklen</b>          |
| Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)            | <b>≥ 100 kPa</b>                 |
| Druckbeanspruchung (CS)                       | <b>≥ 470 kPa</b>                 |
| Wärmedurchlasswiderstand (R <sub>λ</sub> , B) | <b>~ 0,039 m<sup>2</sup> K/W</b> |
| Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)          | <b>≤ 1,3 mm</b>                  |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-kork-2-0~p17732870>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

