EGGER OSB 3 Flammex B-s1, d0

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09041/0151	**18 mm**	**2500 x 1250 mm**



Die Egger OSB Flammex ist eine OSB 3 Platte mit einer einseitigen weißen, schwerentflammbaren Beschichtung. Diese bildet im Falle eines Brandes eine schäumende Barriere, die der Ausbreitung von Flammen entgegenwirkt.

Egger OSB sind dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Mikrofurnieren sog. Strands gemäß DIN EN 300. Die besondere Strandgeometrie (Länge bis 160 mm) und die hohe Strandorientierung der Deckschichten sorgen für beste technische Eigenschaften.

EIGENSCHAFTEN

- **OSB3 nach EN 300**
- **CE Zertifizierung CE 0765-CPD-0353**
- **Nutzungsklasse 1: tragende Zwecke, trocken**
- **Nutzungsklasse 2: tragende Zwecke, feucht**
- **B-s1, d0**

SPEZIFIKATION

Stärke	**18 mm**
Breite	**1 250 mm**
Länge	**2 500 mm**
Gewicht	**34 kg**

Platte	
Schwer entflammbar	**Ja**
Feuchtebeständig	**Ja**
tragende Verwendung	**Ja**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0~p18180225

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

OSB	
Verbindung	**stumpf**
Anwendung	**Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0~p18180225

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.