

EGGER OSB 3 Flammex B-s1, d0

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09039/0156	12 mm	2500 x 1250 mm

Die Egger OSB Flammex ist eine OSB 3 Platte mit einer einseitigen weißen, schwerentflammaren Beschichtung. Diese bildet im Falle eines Brandes eine schäumende Barriere, die der Ausbreitung von Flammen entgegenwirkt.

Egger OSB sind dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Mikrofurnieren sog. Strands gemäß DIN EN 300. Die besondere Strandgeometrie (Länge bis 160 mm) und die hohe Strandorientierung der Deckschichten sorgen für beste technische Eigenschaften.



EIGENSCHAFTEN

EN OSB3 nach EN 300

CE CE Zertifizierung CE
0765-CPD-0353

EN Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken

EN Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

 B-s1, d0

SPEZIFIKATION

Stärke	12 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	25 kg
Platte	
Schwer entflammbar	Ja
Feuchtebeständig	Ja
tragende Verwendung	Ja

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0-p18180227>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Verbindung	stumpf
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-flammex-b-s1--d0~p18180227>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

