

Betonschalung Birke 120/120 E1E05, FSC MIX CREDIT

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01412/0030	6,5 mm	1 500 mm	3 000 mm

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch:
glatte, wartungsfreie Oberflächen
leicht zu reinigen
einsatzbereite Formenböden
dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	6.5 mm
Breite	3 000 mm
Länge	1 500 mm
Gewicht	19,89 kg
Sperrholz	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Zertifizierungsstandard	FSC MIX CREDIT
Holzart	Birke

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05--fsc-mix-credit-p18228103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Sperrholz	
Oberfläche	Film / Film
Oberflächen-Struktur	Glatt
Beschichtungsstärke (g/m ²)	120/120
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05--fsc-mix-credit-p18228103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

