

## Tischlerplatte Gabun 2/2 3-fach, EN314-2/KL1, E1E05, 100 % PEFC

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>02025/0013</b>	<b>28 mm</b>	<b>2 070 mm</b>	<b>2 800 mm</b>

Die Tischlerplatte Gabun 2/2 – auch Paneelplatte genannt – ist eine klassische und bewährte Konstruktionsplatte für den Möbelbau. Die Mittellage besteht aus nebeneinanderliegenden, vollverleimten Fichten-Massivholzleisten, die durch beidseitig aufgeleimte Gabun Schäl furniere abgesperrt werden. Die Stabmittellage mit aufrechtstehenden Jahresringen sorgt für ein definiertes Schwindverhalten. Die Tischlerplatte kann einfach überfurniert werden und bietet trotz ihres deutlich geringeren Gewichts eine vielfach höhere Biegefestigkeit im Vergleich zu Span- und MDF Platten. Das macht die Tischlerplatte zu einer ausgezeichneten Wahl für die Fertigung von hochwertigen Regalböden und Korpusteilen.



Anwendungsbeispiele: hochwertiger Möbel- Türen und Treppenbau, Messe- und Ladenbau, Polstermöbel

### EIGENSCHAFTEN

E1E05

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>28 mm</b>
Breite	<b>2 800 mm</b>
Länge	<b>2 070 mm</b>
Gewicht	<b>74,653 kg</b>
<b>Sperrholz</b>	
Lizenznummer	<b>PEFC/06-31-229</b>
Zertifizierungsstandard	<b>100 % PEFC</b>
Holzart	<b>Okoumé/Gabun</b>
Aufbau	<b>Tischlerplatte</b>
Oberfläche	<b>geschliffen / geschliffen</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/tischlerplatte--stabchenplatte/tischlerplatte-gabun-22-3-fach--en314-2kl1--e1e05--100--pefc--p18492712>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Sperrholz**

Qualität	<b>2/2</b>
Verleimungsklasse	<b>EN 314-2/KL1</b>
Anwendungsbereich	<b>Innenausbau Messebau Möbelbau Bühnenbau</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/tischlerplatte--stabchenplatte/tischlerplatte-gabun-22-3-fach--en314-2kl1--e1e05--100--pefc-p18492712>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

