

## Fassadenniete Alu mit Kopflackierung 5 x 16 mm passend für Cave 0428

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
<b>24230/0428</b>	<b>5 mm</b>	<b>16</b>

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.

Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

**Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm**

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>5 mm</b>
Länge	<b>16 mm</b>
Gewicht	<b>0,38 kg</b>
<b>Platte</b>	
Anwendung	<b>Außenanwendung</b>
Verpackungsinhalt	<b>Mindestbestellmenge 1.000 Stück</b>
Außenanwendung	<b>Ja</b>
<b>Compactplatte</b>	
Abmessung	<b>5 x 16 mm</b>
Kopf Ø mm	<b>14 mm</b>
Klemmbereich	<b>7,0 – 10,5</b>
Zubehör	<b>Fassadenniete</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-cave-0428-p18860159>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Compactplatte**

Verpackungsinhalt

**100 Stk.**

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

**Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro**

Artikel-Nr.

**23987/0001**

**Stufenbohrer HSS Qualität**

Artikel-Nr.

**23987/0006**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-passend-fur-cave-0428~p18860159>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

