

## Arbiton Unterlagsmatte Secura Light Aquastop Flex

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45509/0032</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1 100 mm</b>	<b>9100 mm</b>

Unsere hochwertigen Unterlagsmatten bilden die ideale Basis für eine langlebige und komfortable Bodenverlegung. Sie eignen sich für verschiedenste Bodenbeläge wie Laminat, Parkett, Vinyl oder Designböden und sorgen für eine spürbare Verbesserung von Gehkomfort, Raumakustik und Wärmedämmung.

Die Matten gleichen kleinere Unebenheiten im Untergrund zuverlässig aus und schützen den Bodenbelag vor aufsteigender Feuchtigkeit sowie mechanischer Belastung. Gleichzeitig reduzieren sie effektiv Trittschall und Raumschall, was zu einer angenehmeren Wohn- und Arbeitsatmosphäre beiträgt.

Dank ihrer robusten und formstabilen Materialstruktur sind die Unterlagsmatten besonders langlebig und einfach zu verarbeiten. Sie lassen sich schnell zuschneiden und verlegen, wodurch sie sowohl für professionelle Verarbeiter als auch für Heimwerker bestens geeignet sind.

Ob im Wohnbereich, Büro oder gewerblichen Einsatz – unsere Unterlagsmatten sorgen für die optimale Grundlage und tragen maßgeblich zur Werterhaltung Ihres Bodens bei.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>1.6 mm</b>
Breite	<b>1 100 mm</b>
Länge	<b>9 100 mm</b>
Gewicht	<b>1,22 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Secura Light Aquastop Flex</b>
Inhalt	<b>10 m<sup>2</sup>/Rolle</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/arbiton-unterlagsmatte-secura-light-aquastop-flex-p19006603>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

Material	<b>XPS</b>
Tape	<b>aufkaschiert</b>
Trittschallminderung (IS)	<b>19 dB</b>
Gehschallemission (RWS)	<b>81 %</b>
Dynamische Beanspruchung (DL)	<b>&gt;250 000 Zyklen</b>
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<b>25 kPa</b>
Druckbeanspruchung (CS)	<b>60 kPa</b>
Stoßbeanspruchung (RLB)	<b>≤ 1 200 mm</b>
Wärmedurchlasswiderstand (R <sub>λ</sub> , B)	<b>0,05 m<sup>2</sup> K/W</b>
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	<b>1,1 mm</b>
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	<b>150 m</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/arbiton-unterlagsmatte-secura-light-aquastop-flex-p19006603>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

