

Steicomulti fill

Artikel-Nr. **21668/0004** Breite **0 mm**

- > Dauerelastisch bei zugleich hoher Druckfestigkeit
- > Einsetzbar im Außen- und Innenbereich (UV-, Wetter- und feuchtebeständig)
- > Kann überputzt werden
- > Schrumpft nahezu nicht
- > Frei von Isocyanat, Lösemittel und Silikon
- > Härtet schnell durch (Hautbildung nach ca. 10-20 Min., Durchhärtung ca. 3 mm in 24 h)
- > Haftet sehr gut auf vielen Untergründen (insbesondere auch feuchten), kann bei WDVS-Arbeiten in der Regel ohne Primer eingesetzt werden.
- > Farbfest und nahezu geruchslos
- > Nass in Nass anwendbar
- > Im ausgehärteten Zustand bearbeitbar



Postversandkosten lt. 21683/0001

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **0,4 kg**

Baustoffe

Gebindeeinheit **310 ml**

Verpackungsinhalt **12 Stk./Pkg.**

ZUBEHÖR

Beschläge

Postversandkosten für Steico Zubehör

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21683/0001	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/zubehor/steicomulti-fill-p2517747>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

