

## STEICOunderfloor

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45427/0000</b>	<b>4 mm</b>	<b>590 mm</b>	<b>790 mm</b>

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB.  
Raumklangverbesserung bei Fertigparkett und Laminatböden bis zu 15 dB.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>4 mm</b>
Breite	<b>590 mm</b>
Länge	<b>790 mm</b>
Gewicht	<b>0,475 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Steico Underfloor</b>
Inhalt	<b>7 m<sup>2</sup>/Pkt.</b>
<b>Material</b>	
Material	<b>Holzfasern</b>
Trittschallminderung (IS)	<b>19 dB</b>
Dynamische Beanspruchung (DL)	<b>&gt;150 000 Zyklen</b>
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<b>&gt;50 kPa</b>
Druckbeanspruchung (CS)	<b>&gt;150 kPa</b>
Stoßbeanspruchung (RLB)	<b>&gt; 80 cm</b>
Wärmedurchlasswiderstand (R <sub>λ</sub> , B)	<b>0,057 m<sup>2</sup> K/W</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/steicounderfloor-p2737443>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

---

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	<b>1,6 mm</b>
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	<b>0,02 m</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/steicounderfloor-p2737443>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

