Steicounderfloor

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45427/0000	**4 mm**	**590 mm**	**790 mm**

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB. Raumklangverbesserung bei Fertigparkett und Laminatböden bis zu 15 dB.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**4 mm**
Breite	**590 mm**
Länge	**790 mm**
Gewicht	**0,475 kg**
Boden	
Modell	**Steico Underfloor**
Inhalt	**7 m²/Pkt.**
Material	**Holzfasern**
Trittschallminderung (IS)	**19 dB**
Dynamische Beanspruchung (DL)	**>150 000 Zyklen**
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	**>50 kPa**
Druckbeanspruchung (CS)	**>150 kPa**
Stoßbeanspruchung (RLB)	**> 80 cm**
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	**0,057 m² K/W**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/steicounderfloor~p2737443

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	**1,6 mm**
Wasserdampdiffusionswiderstand (SD)	**0,02 m**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/steicounderfloor~p2737443

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.