STEICOinstall

Artikel-Nr.	GebindeeinheitVerpackungsinhalt	Breite	Länge	Stärke
21656/0001		**600 mm**	**2 600 mm**	**50 mm**



- Verfügbar mit vorgefrästen Kanälen für die bauseitige Montage von Installationen
- Innenbekleidungen (z.B. Gipsbauplatten) können durch die Dämmplatten in der Unterkonstruktion befestigt werden - keine separate Lattung nötig
- Ideal für die Kombination mit Gipsbauplatten
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Reduzierung der Baukosten durch schnellen Arbeitsfortschritt

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

E | **Anwendung: Dach** | **Anwendung: Wand**

SPEZIFIKATION

Stärke	**50 mm**
Breite	**600 mm**
Länge	**2 600 mm**
Gewicht	**10,92 kg**

Baustoffe	
Material	**Holzfaser**
Anwendung	**Dach, Wand**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,04**
Rohdichte [kg/m³]	**140**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicoinstall~p3613613

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

ZUBEHÖR

Holzfaser

STEICObase

Artikel-Nr.	Breite	Länge
21613/0013	**600 mm**	**1 350 mm**

STEICObase

Artikel-Nr.	Breite	Länge
21613/0014	**600 mm**	**1 350 mm**

STEICObase

Artikel-Nr.	Breite	Länge
21613/0003	**600 mm**	**1 350 mm**

STEICObase

Artikel-Nr.	Breite	Länge
21613/0016	**600 mm**	**1.350 mm**

Zubehör

STEICOmulti box

Artikel-Nr.	Breite
21668/0006	**125 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicoinstall~p3613613

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.